

Info og arbejdsbeskrivel - Grunder

Hvor kan du bruge Grunder til væg og loft

Anvendes som grunder på gips, filt og nypudsede vægge.

Hvad skal du bruge

Malerprodukter:

Grunder til væg og loft

Værktøj:

Afdækningspapir eller plast

Afdækningstape

Pensler

Forlængerskaft

Malerrulle og skaft

Malerspand

Klude til at tørre klatter af med

Arbejdsbeskrivelse:

Overfladen skal være ren og fast.

Væv, filt eller nypudset væg grundes 1 eller 2 gange med Grunder til væg og loft.

Mal væggen med rulle eller pensel.

Grunderen skal være helt tør inden man påfører slut malingen.

Fakta:

Rækkeevne: 2-6 m²/ltr afhængig af væggenes sugsevne

Tørretid: Overmales efter ca. 1-2 timer ved 20C.

Farve: brækket hvid

Fortynding: Bør ikke fortyndes, men kan fortyndes med 5% vand.

Efterbehandling: overmales med Væg- & og Loftmaling eller Vægmaaling Ekstra.

Værktøj rengøres: vand og sæbe

MAL-kode: 00-1 (1993)

Holdbarhed: begrænset holdbarhed i spanden, pga. minimal brug af konserveringsmiddel

Opbevaring: køligt men frostfrit

Genbrug: De brugte rene spande kan afleveres til genbrugsplast: kode nr. 5

Deklaration: Vand, kridt, linolie, træstivelse.