

# Fakta og arbejdsbeskrivelse

## Hvor kan du bruge trætjære

Anvendes til udendørs træværk, nyt som gammelt. Anbefales ikke til døre, vinduer eller møbler.

## Hvad skal du bruge

### Renseprodukter:

Trærens - til gammelt træ eller tidligere behandlede overflader

### Malerprodukter:

Linoliegrunder - til nye overflader og til opfriskning af tidligere malede overflader

Trætjære

### Værktøj:

Afdækningspapir eller plast

Stugga pensel eller anden pensel med stive børster

Sprit eller grundrens til rengøring af pensler

### Arbejdsbeskrivelse

Overfladen skal være ren og fast.

Evt. alger og skimmel renses af med algefjerner (følg anvisning på produktet)

Overflader der skal behandles for første gang, grundes med Linoliegrunder, hvorefter man kan påbegynde tjæringen efter en uge.

Tidligere behandlede overflader som ikke er slidte kan genopfriskes med Linoliegrunder med trætjære (dog ikke indfarvet trætjære). Hvis tjæren er meget slidt gives et nyt lag trætjære.

På nye overflader påføres trætjæren efter grundning i tynde lag 2 gange med 2 måneder i mellem hver påføring. Trætjære påføres med en pensel med stive børster.

Trætjære tørrer på 2-4 uger alt efter hvor meget underlaget suger.

### Fakta:

Rækkeevne: 5-6 m<sup>2</sup>/ltr

Tørretid: 2-4 uger alt efter underlaget

Farve: Trætjære: brunlige nuancer. Indfarvet trætjære: sort, rød, brun og grøn

MAL-kode: 0-3; brug hansker og evt. briller

Fortynding: det anbefales ikke at fortynde tjære. Men den kan stilles varmt eller opvarmes i vandbad hvis man ønsker en mere letflydende tjære.

Opbevaring: Køligt men frostfrit.