



UNI Spray-primer

UNI sprayprimer er en høj-kvalitets opløsningsmiddel baseret syntetisk gummi for optimering af klæbeevne for alle acryl-, butyl- og bitumen klæbebånd/tape.
Virker som primer på puds, beton, cement, gasbeton, mursten og kalksandsten træmaterialer.

FORDELE

- kraftig øgning af vedhæftningsevnen
- gennemsigtig
- hurtig forarbejdning
- kort hindedannelsestid
- danner vedhæftningslag, selvklæbende

Fås i følgende mål

Container størrelse	500 ml
Kartonindhold/ Dåser	12

PRODUKTDATA

Sammensætning	Syntetisk gummi
Hindedannelsestid Sommer / Vintertid	10 min / 20-40 min
Forarbejdningstemperatur	- 5 °C - + 35 °C
Forbrug	50 lfm brede ved 4 cm
Opbevaring	12 Måneder, uåbnet; tør, tæt, + 5 °C - + 25 °C, ikke direkte sollys



CBIDanmark
Cellulose Baseret Isolering

CBI Danmark A/S
Park Alle 64
DK-7480 Vibbjerg

Tel. +45 9712 6500
mail@cbidanmark.dk
www.cbidanmark.dk

ISOCELL

RETNINGSLINJER FOR FORARBEJDNING

UNI sprøjteprimer

Bær sikkerhedshandsker og sikkerhedsbriller!

Sprøjt UNI sprøjteprimer omhyggeligt på underlaget. Gentag proceduren ved meget stærkt sugende over flader. Beskyt den indsprøjtede overflade mod fugt, støv osv. Kontroller kompatibiliteten med ved siden af placerede materialer. UNI sprøjteprimer må ikke overmales. Lakfarver, farver og plast kan blive opløst. Tør sprøjtehovedet af med en klud i pauserne.



CBIDanmark
Cellulose Baseret Isolering

CBI Danmark A/S
Park Alle 64
DK-7480 Vibbjerg

Tel. +45 9712 6500
mail@cbidanmark.dk
www.cbidanmark.dk

ISOCELL