

Info og arbejdsbeskrivelse - Vægmaling Ekstra

Hvor kan du bruge Vægmaling Ekstra

Anvendes som slut maling på vægge

Hvad skal du bruge

Malerprodukter:

Grundrens - til at vaske ned med hvis overfladen er beskidt

Sandspartel eller polyfilla - til at udglatte ujævnheder

Akrylfuge - til at tætnes ved karme og loftkanter mm

Vævklæber - hvis der skal sættes væv op

Væv

Grunder til væg og loft - hvis væggene er nypudsede eller der er opsat nyt filt

Væg- & Loftmaling

Værktøj:

Afdækningspapir eller plast

Afdækningstape

Spartler

Pensler

Forlængerskaft

Malerrulle og skaft

Malerspand

Klude til at tørre klatter af med

Arbejdsbeskrivelse:

Overfladen skal være ren og fast, og fri for revner og sprækker.

Revner og huller udspartles med Sandspartel eller polyfilla.

Væv og filt opsættes med Vævklæber - hvis det ønskes

Hvis der skal tætnes ved karme og loftkanter mm, gøres det med akrylfuge inden man maler.

Væv, filt eller nypudset væg grundes med Grunder til væg og loft. Males rulle eller pensel.

Når grundren er helt tør påføres Vægmaling Ekstra med rulle eller pensel 1 til 2 gange. Malingen påføres vådt i vådt, dvs. at kanter og væg males samtidigt (især vigtigt ved mørke farver). Nye overflader og ved farveskift anbefales det at påføre 2 gange vægmaling.

Fakta:

Rækkeevne: 7-9 m²/ltr afhængig af væggenes sugsevne

Tørretid: overmales efter ca. 1-2 timer ved 20 grader

Farve: hvid, kan tones

Fortynding: bør ikke fortyndes.

Værktøj rengøres: varmt vand og sæbe

Væggen rengøres: overfalden er let vaskbar efter 14 dage. Brug tynd opløsning af opvaskemiddel og en blød svamp

MAL-kode: 00-1 (1993)

Holdbarhed: begrænset holdbarhed i spanden, pga. minimal brug af konserveringsmiddel

Opbevaring: køligt men frostfrit

Genbrug: de brugte spande kan afleveres til genbrugsplast: kode nr. 5

Deklaration: vand, kridt, marmormel, linolie, pigment, træstivelse.